


Katalogue **Technische Kanäle**



Neuer Kabelkanal für Verteilung Abdeckung L45 - Snap-IN

NEU

Snap-IN für einfache Montage! Oder einfache Installation!

Die neue Abdeckung L45 – Snap-In Kabelkanal, ermöglicht, mit nur einem Klick, die **MECQ45** Schalter und Steckdosen in einer einfachen und schnellen Weise zu installieren.



Unhalt

Technische Kabelkanäle Aus PVC

ETS 10 - Kabelkanäle für Telekom- und Elektroinstallationen	2
Minikanal	4
Verteilung	6
- Abdeckung L45 - Snap-IN 	6
- Abdeckung L75 - Universal	6
Fußleiste und Boden	8
- Zubehör für gerätemontage	10
ETS 13 - Kabelkanäle zum Schutz von Kabeln und Rohren	12
ETS 14 - Kabelkanäle für Schaltschränke	14

Technische Kanäle Halogenfrei aus PC/ABS

ETS 10 - Kabelkanäle für Telekom- und Elektroinstallationen	17
Minikanal	18
- Zubehör für gerätemontage	18
Verteilung	20
- Abdeckung L75 - Universal	20
- Zubehör für gerätemontage	20
ETS 14 - Kabelkanäle für Schaltschränke	22


Technische Informationen	25
---------------------------------	----

für telekom- und elektroinstallationen


Kabelkanäle für Telekom- und Elektroinstallationen (PVC)

Die Modellreihe 10 und ihr Zubehör sind flexibel einsetzbar und für unterschiedliche Montagebedingungen geeignet. Kombinierbar mit den Modellreihen von Unterputzgeräte. Sie ermöglichen den Einsatz der verschiedenen Serien von EFAPEL Einbaumechanismen.



- Auch in halogenfreier verfügbar.
- Mit und ohne Klebstoff
- Variable Winkel
- Schutzart IP44
- KabelKanäle werden mit Schutzfolie geliefert
- Hohe Stoßfestigkeit




minikanal




verteilung



fußleiste
und boden



Zubehör für montage der kabelkanäle

Minikanal					
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil	Verbindung	Verteiler
12 x 7		10010 CBR 10010 FBR	10015 ABR	10014 ABR	10011 ABR
16 x 10		10020 CBR 10020 FBR	10025 ABR	10024 ABR	10021 ABR
20 x 12,5		10030 CBR 10030 FBR	10035 ABR	10034 ABR	10031 ABR
25 x 16 NEU		10450 CBR 10450 FBR	10455 ABR	10454 ABR	10451 ABR
32 x 12,5		10410 CBR 10410 FBR	10405 ABR	10404 ABR	10401 ABR
		10400 CBR 10400 FBR			
32 x 16		10040 CBR 10040 FBR	10045 ABR	10044 ABR	10041 ABR
40 x 12,5		10050 CBR 10050 FBR	10055 ABR	10054 ABR	10051 ABR
		10150 CBR 10150 FBR			
40 x 16		10060 CBR 10060 FBR	10065 ABR	10064 ABR	10061 ABR
		10160 CBR 10160 FBR			
40 x 25 NEU		10480 CBR	10485 ABR	10484 ABR	10481 ABR
50 x 20		10500 CBR	10505 ABR	10504 ABR	10501 ABR
		10510 CBR			
		10520 CBR			
60 x 16		10070 CBR	10075 ABR	10074 ABR	10071 ABR
		10170 CBR			
75 x 20		10140 CBR	10145 ABR	10144 ABR	10141 ABR

CBR - Komplette Weiß; FBR - Komplette Selbstklebend Weiß; ABR - Zubehör Weiß.

     					
Winkel Außen Variabel	Winkel Innen Variabel	Winkel Flach Variabel	Verteilerdose 80x80x20	Verteilerdose 80x80x30	Verteilerdose 110x110x50
10016 ABR (Nicht Variabel)	10012 ABR (Nicht Variabel)	10013 ABR (Nicht Variabel)	10991 ABR	10998 ABR	10993 ABR
10026 ABR (Nicht Variabel)	10022 ABR (Nicht Variabel)	10023 ABR (Nicht Variabel)			
10036 ABR	10032 ABR	10033 ABR			
10456 ABR	10452 ABR	10453 ABR			
10406 ABR	10402 ABR	10403 ABR			
10046 ABR	10042 ABR	10043 ABR			
10056 ABR	10052 ABR	10053 ABR			
10066 ABR	10062 ABR	10063 ABR			
10486 ABR	10482 ABR	10483 ABR			
10506 ABR	10502 ABR	10503 ABR			
10076 ABR	10072 ABR	10073 ABR			
10146 ABR	10142 ABR	10143 ABR	—	—	

Zubehör für montage der kabelkanäle

NEU

Abdeckung L45 - Snap-IN



B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil	Verbindung	Winkel Außen Variabel	Winkel Innen Variabel
100 x 50 (1 Abdeckung)		11020 CBR	11025 ABR	11024 ABR	11026 ABR	11022 ABR
155 x 50 (2 Abdeckungen)		11030 CBR	11035 ABR	11034 ABR	11036 ABR	11032 ABR
190 x 50 (3 Abdeckungen)		11040 CBR	11045 ABR	11044 ABR	11046 ABR	11042 ABR

CBR - Komplette Weiß; ABR - Zubehör Weiß.

Zubehör für montage der kabelkanäle

Abdeckung L75 - Universal




B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil	Verbindung	Winkel Außen Variabel	Winkel Innen Variabel
110 x 34		10080 RBR	10085 RBR	10084 RBR	10086 RBR	10082 RBR
110 x 50		10090 RBR	10095 RBR	10094 RBR	10096 RBR	10092 RBR
90 x 50		10180 RBR	10185 RBR	10184 RBR	10186 RBR	10182 RBR
180 x 50		10290 RBR	10295 RBR	10294 RBR	10296 RBR	10292 RBR

RBR - Kabelkanäle oder Zubehör Weiß; ABR - Zubehör Weiß.



Winkel Flach Variabel	Verteiler	Verteiler mit Reduzierung	Unterteilung H34	Clip Deckel- Mechanismus	90° Positionierhilfe für Kabelkanal Snap-In
11023 ABR	11021 ABR	11028 ABR			
11033 ABR	11031 ABR	11038 ABR	10089 R	11991 A	11990 A
11043 ABR	11041 ABR	11048 ABR			



Winkel Flach Variabel	Verteiler	Verteiler mit Reduzierung für Kanal 110x50	Verteiler mit Reduzierung	Unterteilung H34	Unterteilung H50	Clip für Kabelhalter
10083 RBR	10081 RBR		10088 ABR	10089 R	—	
10093 RBR	10091 RBR	—	10098 ABR			
10183 RBR	10181 RBR			—	10099 R	
10293 RBR	10291 RBR	10298 RBR	—			10987 ABR

Zubehör für montage der kabelkanäle

Fußleiste										
H x B (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil Links	Kopfteil Rechts	Verbindung	Winkel Außen Variabel	Winkel Innen Variabel	Verteiler für 60x16	Seitlicher Adapter	Clip für Kabelhalter
110 x 20		10100 CBR	10105 ABR	10108 ABR	10104 ABR	10106 ABR	10102 ABR	10101 ABR	10107 ABR	10109 ABR

CBR - Komplett Weiß; ABR - Zubehör Weiß.

Zubehör für montage der kabelkanäle

Boden								
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil / Adapter	Verbindung	Winkel Flach	Adapter Bodenkanal 50x12 bis Kabelkanäle 40x12,5	Adapter Bodenkanal 75x17 bis Kabelkanäle 60x16	Verteilerdose
50 x 12		10110 CCZ	10115 ACZ	10114 ACZ	10113 ACZ	10117 ACZ	—	10999 ACZ
75 x 17		10120 CCZ	10125 ACZ	10124 ACZ	10123 ACZ	—	10127 ACZ	

CCZ - Komplett Hellgrau; ACZ - Zubehör Hellgrau.




Minikanal • Fußleiste • Boden

Zubehör für gerätemontage

	Modellreihe	Bezeichnung	Ref.-Nr.	Farbe
	QUADRA	Aufputzdose Modular	45996 A	BR AL BM PM
		Zentralstück für Aufputzdose Modular	45997 A	
	LATINA	Aufputzdose für 2 Module	42985 A	BR AL BM PM
		Aufputzdose für 3 Module	41986 A	
		Aufputzdose für 3+3 Module	41987 A	
		Aufputzdose für 4 Module	41988 A	
		Aufputzdose für 6 Module	41989 A	
	LOGUS⁹⁰	Aufputzdose	10976 A	BR MF GE PE AL IS PM DU
		Doppel-Aufputzdose	10994 A	
		Dreifach-Aufputzdose	10995 A	
	APOLO 5000	Aufputzdose	10981 A	BR MF
	sirius70	Aufputzdose	10975 A	BR MF
	–	Aufputzdose für Geräte Italienischer Typ	10972 A	BR

A - Zubehör; BR - Weiß; MF - Eifenbein; GE - Eis; PE - Perlbeige; AL - Alumin; IS - Grau; PM - Mattschwarz; DU - Golden; BM - Mattweiß.




Abdeckung L75 - Universal

Zubehör für gerätemontage

System	Bezeichnung	Ref.-Nr.	Farbe
	Modularer Adapter Q45 Abdeckung L75 - 2 Module	10950 A	BR
	Zentralstück für Modularer Adapter Q45 Abdeckung L75 - 2 Module	10959 A	
	Adapter Q45 Abdeckung L75 - 2 Module	10986 A	
	Adapter Q45 Abdeckung L75 - 4 Module	10952 A	
	Adapter Q45 Abdeckung L75 - 6 Module	10954 A	
	Dose Unterputz	10984 A	BR
	Dose Halb Unterputz	10985 A	
	Dose Unterputz für Geräte Italienischer Typ	10971 A	BR

A - Zubehör; BR - Weiß.


Einfache Montage



REF.-NR. 10950 ABR

MODULARER ADAPTER Q45 FÜR KABELKANÄLE
MIT ABDECKUNG L75

Mehrfach Montage



REF.-NR. 10950 ABR + 10959 ABR (x2)


ZENTRALSTÜCK FÜR MODULARER ADAPTER Q45 FÜR KABELKANÄLE
MIT ABDECKUNG L75

zum schutz von kabeln und rohren

Kabelkanäle zum Schutz von Kabeln und Rohren (PVC)

Die Modellreihe 13 ist die widerstandsfähige und zuverlässige Lösung für vielseitige Kanalsysteme bei Installation zum Schutz von Kabeln sowie Leitungen für Heizung, Wasser und Klimaanlage.

- Hohe Stoßfestigkeit
- Schutzart IP44
- KabelKanäle werden mit Schutzfolie geliefert



Zubehör für montage der kabelkanäle

Schutz von Kabeln und Rohren									
Höhe (m)	B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil	Verbindung	Winkel Außen Variabel	Winkel Innen Variabel	Winkel Flach Variabel	Verteiler
10	10 x 10		13100 CBR 13100 FBR	13105 ABR	13104 ABR	13106 ABR (Nicht Variabel)	13102 ABR (Nicht Variabel)	13103 ABR (Nicht Variabel)	13101 ABR
15	15 x 15		13110 CBR 13110 FBR	13115 ABR	13114 ABR	13116 ABR (Nicht Variabel)	13112 ABR (Nicht Variabel)	13113 ABR (Nicht Variabel)	13111 ABR
20	20 x 20		13120 CBR 13120 FBR	13125 ABR	13124 ABR	13126 ABR	13122 ABR	13123 ABR	13121 ABR
25	25 x 25		13140 CBR 13140 FBR	13145 ABR	13144 ABR	13146 ABR	13142 ABR	13143 ABR	13141 ABR
30	25 x 30		13010 CBR	13015 ABR	13014 ABR	13016 ABR	13012 ABR	13013 ABR	13011 ABR
	30 x 30		13150 CBR 13150 FBR	13155 ABR	13154 ABR	13156 ABR	13152 ABR	13153 ABR	13151 ABR
40	40 x 40		13020 CBR	13025 ABR	13024 ABR	13026 ABR	13022 ABR	13023 ABR	13021 ABR
	60 x 40		13030 CBR	13035 ABR	13034 ABR	13036 ABR	13032 ABR	13033 ABR	13031 ABR
	60 x 40		13130 CBR						
	80 x 40		13050 CBR	13055 ABR	13054 ABR	13056 ABR	13052 ABR	13053 ABR	13051 ABR
	100 x 40		13070 CBR	13075 ABR	13074 ABR	13076 ABR	13072 ABR	13073 ABR	13071 ABR
60	60 x 60		13040 CBR	13045 ABR	13044 ABR	13046 ABR	13042 ABR	13043 ABR	13041 ABR
	80 x 60		13060 CBR	13065 ABR	13064 ABR	13066 ABR	13062 ABR	13063 ABR	13061 ABR
	100 x 60		13080 CBR	13085 ABR	13084 ABR	13086 ABR	13082 ABR	13083 ABR	13081 ABR


CBR - Komplette Weiß; FBR - Komplette Selbstklebend Weiß; ABR - Zubehör Weiß.

für Schaltschränke

Kabelkanäle für Schaltschränke (PVC)

Die Modellreihe 14 ist, dank des gelochten Bodens einfach zu installieren und ermöglicht die schrittweise Erweiterung der Kabelkanäle.

-
- Auch in halogenfreier Ausführung erhältlich.
 - Einfaches kreuzen von zwei Kabelkanälen
 - Flexible und leicht abnehmbare Seitenflügel
 - Es entstehen keine Grate oder scharfen Kanten



Schaltschränke

Höhe (mm)	B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.
30	25 x 30		14010 CCZ
40	25 x 40		14100 CCZ
	40 x 40		14020 CCZ
	60 x 40		14030 CCZ
	80 x 40		14050 CCZ
	100 x 40		14070 CCZ
60	25 x 60		14090 CCZ
	40 x 60		14110 CCZ
	60 x 60		14040 CCZ
	80 x 60		14060 CCZ
	100 x 60		14080 CCZ
80	40 x 80		14120 CCZ
	60 x 80		14130 CCZ
	80 x 80		14140 CCZ
	100 x 80		14150 CCZ
100	60 x 100		14160 CCZ
	80 x 100		14170 CCZ
	100 x 100		14180 CCZ

CCZ - Komplett Hellgrau.

Halogenfrei: Verstärkte Sicherheit


EFAPEL liefert Kabelkanäle für unzählige Lösungen, mit **halogenfreien** Materialien für Bereiche, in denen die Sicherheit von Menschen und Anlagen entscheidend und unverzichtbar ist.

Um im Falle eines Brandes die Auswirkungen bei Verbrennung zu verringern, bietet diese Material:

- geringere Freisetzung von ätzenden Dämpfen
- Verringerung von giftigen Gasen
- Verringerung der Rauchtrübung


ETS 10

für telekom- und
elektroinstallationen




ETS 14


für
Schaltschränke



Zubehör für montage der kabelkanäle

Minikanal					
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil	Verbindung	Verteiler
20 x 12,5		10030 HBR	10035 GBR	10034 GBR	10031 GBR
32 x 12,5		10410 HBR	10405 GBR	10404 GBR	10401 GBR
32 x 12,5		10400 HBR			
32 x 16		10040 HBR	10045 GBR	10044 GBR	10041 GBR
40 x 12,5		10050 HBR	10055 GBR	10054 GBR	10051 GBR
40 x 16		10060 HBR	10065 GBR	10064 GBR	10061 GBR
50 x 20		10500 HBR	10505 GBR	10504 GBR	10501 GBR

HBR - Komplette Weiß Halogenfrei; ABR - Zubehör Weiß; GBR - Zubehör Weiß Halogenfrei.

Minikanal		Zubehör für gerätemontage		
Modellreihe		Bezeichnung	Ref.-Nr.	Farbe
	QUADRA	Aufputzdose Modular	45996 A	BR AL BM PM
		Zentralstück für Aufputzdose Modular	45997 A	
	LATINA	Aufputzdose für 2 Module	42985 A	BR AL BM PM
		Aufputzdose für 3 Module	41986 A	
		Aufputzdose für 3+3 Module	41987 A	
		Aufputzdose für 4 Module	41988 A	
		Aufputzdose für 6 Module	41989 A	
	LOGUS ⁹⁰	Aufputzdose	10976 A	BR MF GE PE AL IS PM DU
		Doppel-Aufputzdose	10994 A	
		Dreifach-Aufputzdose	10995 A	
	APOLO 5000	Aufputzdose	10981 A	BR MF
	sirius70	Aufputzdose	10975 A	BR MF
	-	Aufputzdose für Geräte Italienischer Typ	10972 A	BR



A - Zubehör; BR - Weiß; MF - Eifenbein; GE - Eis; PE - Perlbeige; AL - Alumin; IS - Grau; PM - Mattschwarz; DU - Golden; BM - Mattweiß.

					
Winkel Außen Variabel	Winkel Innen Variabel	Winkel Flach Variabel	Verteilerdose 80x80x20	Verteilerdose 80x80x30	Verteilerdose 110x110x50
10036 GBR	10032 GBR	10033 GBR	10991 ABR	10998 ABR	10993 ABR
10406 GBR	10402 GBR	10403 GBR			
10046 GBR	10042 GBR	10043 GBR			
10056 GBR	10052 GBR	10053 GBR			
10066 GBR	10062 GBR	10063 GBR			
10506 GBR	10502 GBR	10503 GBR			



Halogenfrei

Zubehör für montage der kabelkanäle

Abdeckung L75 - Universal						
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	Kopfteil	Verbindung	Winkel Außen Variabel	Winkel Innen Variabel
110 x 34		10080 HBR	10085 GBR	10084 GBR	10086 GBR	10082 GBR
110 x 50		10090 HBR	10095 GBR	10094 GBR	10096 GBR	10092 GBR
90 x 50		10180 HBR	10185 GBR	10184 GBR	10186 GBR	10182 GBR
180 x 50		10290 HBR	10295 GBR	10294 GBR	10296 GBR	10292 GBR

HBR - Komplett Weiß Halogenfrei; G - Zubehör Halogenfrei.


Abdeckung L75 - Universal		Zubehör für gerätemontage		
System	Bezeichnung	Ref.-Nr.	Farbe	
	Modularer Adapter Q45 Abdeckung L75 - 2 Module	10950 A	BR	
	Zentralstück für Modularer Adapter Q45 Abdeckung L75 - 2 Module	10959 A		
	Adapter Q45 Abdeckung L75 - 2 Module	10986 A		
	Adapter Q45 Abdeckung L75 - 4 Module	10952 A		
	Adapter Q45 Abdeckung L75 - 6 Module	10954 A		
	Dose Unterputz	10984 G	BR	
	Dose Halb Unterputz	10985 G		

A - Zubehör; G - Zubehör Halogenfrei; BR - Weiß.




Winkel Flach Variabel	Verteiler	Verteiler mit Reduzierung para Kabelkanal 110x50	Verteiler com Redução	Unterteilung H34	Unterteilung H50	Clip für Kabelhalter	
10083 GBR	10081 GBR	—	10088 GBR	10089 G	—	10987 GBR	
10093 GBR	10091 GBR		10098 GBR	—	10099 G		
10183 GBR	10181 GBR	10298 GBR	—				
10293 GBR	10291 GBR						

Einfache Montage



Mehrfach Montage



REF.-NR. 10950 ABR

MODULARER ADAPTER Q45 FÜR KABELKANÄLE
MIT ABDECKUNG L75

REF.-NR. 10950 ABR + 10959 ABR (x2)


ZENTRALSTÜCK FÜR MODULARER ADAPTER Q45 FÜR
BELKANÄLE
MIT ABDECKUNG L75

KA-


ABR - Zubehör Weiß.

Halogenfrei

Schaltschränke

Höhe (mm)	B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.
30	25 x 30		14010 HCZ
40	25 x 40		14100 HCZ
	40 x 40		14020 HCZ
	60 x 40		14030 HCZ
	80 x 40		14050 HCZ
	100 x 40		14070 HCZ
60	25 x 60		14090 HCZ
	40 x 60		14110 HCZ
	60 x 60		14040 HCZ
	80 x 60		14060 HCZ
	100 x 60		14080 HCZ
80	40 x 80		14120 HCZ
	60 x 80		14130 HCZ
	80 x 80		14140 HCZ
	100 x 80		14150 HCZ
100	60 x 100		14160 HCZ
	80 x 100		14170 HCZ
	100 x 100		14180 HCZ

HCZ - Komplett Hellgrau Halogenfrei.





Bei der Verwendung von RoHS-konformen Produkten räumt EFAPEL der Sicherheit von Mensch und Umwelt eine hohe Priorität ein. Trägt zum nachhaltigen Bauen bei, indem die Verwendung von Stoffen eingeschränkt wird, die von der EU als gefährlich eingestuft werden (wie Blei, Quecksilber und andere).

Alle von EFAPEL hergestellten Kabelkanäle und das entsprechende Zubehör entsprechen den Spezifikationen der Richtlinie RoHS 2011/65/UE (einschließlich des Zusatzes 2015/863) und garantieren die technischen Eigenschaften und die Leistung dieser Produkte.

Unhalt

Technische Informationen

- Auswahl der Kabelkanäle	28
ETS 10 - Kabelkanäle für Telekom- und Elektroinstallationen	28
ETS 13 - Kabelkanäle zum Schutz von Kabeln und Rohren	33
ETS 14 - Kabelkanäle für Schaltschränke	34
- Kabeltabelle Auswahlkriterien für Kabelkanäle	36
- Klassifikation und Norm	37

Minikanal			Daten der Kabelkanäle				Kapazität bei Isolierten Kabeln				
RoHS IP44			Innenmaße	Länge	Innenquer- schnitt (S)	Nutzquer- schnitt (Su)	Max. Nutz-ø	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
12 x 7		10010 CBR 10010 FBR	10x5	2,10	61	44	5	5	4	3	2
16 x 10		10020 CBR 10020 FBR	14x8	2,10	121	86	8	11	7	6	4
20 x 12,5		10030 CBR 10030 FBR	18x10	2,10	182	130	10	16	11	9	6
		10030 HBR									
25 x 16		10450 CBR 10450 FBR	23x14	2,10	290	207	14	25	18	14	11
32 x 12,5		10410 CBR 10410 FBR	30x10	2,10	① 145 ② 145	104 104	10 10	13 13	9 9	7 7	5 5
		10410 HBR									
		10400 CBR 10400 FBR			310	221	10 10	28	18	15	11
		10400 HBR									
32 x 16		10040 CBR 10040 FBR	30x14	2,10	401	286	14	36	25	20	15
		10040 HBR									
40 x 12,5		10050 CBR 10050 FBR	38x9	2,10	① 179 ② 179	128 128	9 9	16 16	11 11	9 9	6 6
		10050 HBR									
		10150 CBR 10150 FBR			394	282	9	36	24	19	14
40 x 16		10060 CBR 10060 FBR	38x14	2,10	① 232 ② 232	166 166	14 14	21 21	14 14	11 11	8 8
		10060 HBR									
		10160 CBR 10160 FBR			514	368	14	47	32	25	19
40 x 25		10480 CBR	37x22	2,10	805	575	22	71	50	39	30
50 x 20		10500 CBR 10500 HBR	47x17	2,10	836	597	17	75	50	40	30
		10510 CBR			① 553 ② 256	395 183	17 17	49 23	33 15	26 12	20 9
60 x 16		10520 CBR	57x14	2,10	① 256 ② 270 ③ 256	183 193 183	17 17 17	23 24 23	15 16 15	12 13 12	9 10 9
		10070 CBR			① 228 ② 246 ③ 228	163 176 163	14 14 14	20 22 20	14 15 14	11 12 11	8 9 8
	10170 CBR	787	563	14	72	48	39	29			
75 x 20		10140 CBR	72x18	2,10	① 325 ② 463 ③ 325	232 331 232	17 17 17	29 42 29	20 28 20	16 23 16	12 17 12




CBR - Komplet Weiß; FBR - Komplet Selbstklebend Weiß; HBR - Komplet Weiß Halogenfrei.

Halogenfrei

Abdeckung L75 - Universal




RoHS

IP44

B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.
90 x 50		10180 RBR
		10180 HBR
		10180 RBR
		10180 HBR
		10180 RBR
		10180 HBR
90 x 50 com Caixa Encastrável		10180 RBR
		10180 HBR
90 x 50 com Caixa Semiencastrável		10180 RBR
		10180 HBR

Daten der Kabelkanäle			
Innenmaße	Länge	Innenquerschnitt (S)	Nutzquerschnitt (Su)
(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)
86x47	2,00		
		3909	2792
		1 1890 2 1890	1350 1350
		1 725 2 2202 3 725	518 1572 518
		2109 (a)	1506
		2686 (a)	1918

Kapazität bei Isolierten Kabeln				
Max. Nutz-ø	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
45	349	233	186	140
40	169	113	90	68
40	169	113	90	68
25	65	43	35	26
30	197	131	105	79
25	65	43	35	26
—	188	126	100	75
—	240	160	128	96

180 x 50		10290 RBR
		10290 HBR
		10290 RBR
		10290 HBR
		10290 RBR
		10290 HBR
180 x 50 com Caixa Encastrável		10290 RBR
		10290 HBR
180 x 50 com Caixa Semiencastrável		10290 RBR
		10290 HBR

87x47 87x47	2,00		
		1 3960	2829
		1 1946 2 1885	1390 1347
		1 781 2 2202 3 720	558 1572 514
		1 2160 (a)	1543
		1 2737 (a)	1955





45	354	236	189	141
45	174	116	93	70
45	168	112	90	67
45	70	47	37	28
45	197	131	105	79
45	64	43	34	26
—	193	129	103	77
—	244	163	130	98

RBR - Kabelkanäle oder Zubehör Weiß; HBR - Komplette Weiß Halogenfrei.

(a) - Sectie beschikbaar met groter apparaat geïnstalleerd.

Anmerkung: Abdeckung breite 75 mm (L75).

Halogenfrei

Abdeckung L75 - Universal			Daten der Kabelkanäle				Kapazität bei Isolierten Kabeln				
RoHS  			Innenmaße	Länge	Innenquerschnitt (S)	Nutzquerschnitt (Su)	Max. Nutz-ø	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
110 x 34		10080 RBR	106x31	2,00	3115	2225	28	283	192	154	115
		10080 HBR									
		10080 RBR			1 896 2 1148 3 896	640 820 640	24 27 24	81 104 81	55 71 55	44 57 44	33 42 33
		10080 HBR									
110 x 34 com Caixa Encastrável		10080 RBR			1315 (a)	969	—	119	81	65	48
		10080 HBR									
110 x 34 com Caixa Semiencastrável		10080 RBR			1892 (a)	1351	—	172	116	93	69
		10080 HBR									
110 x 50		10090 RBR	106x47	2,00	4834	3453	43	434	294	235	176
		10090 HBR									
		10090 RBR			1 2353 2 2353	1680 1680	41 41	214 210	145 142	116 114	86 85
		10090 HBR									
		10090 RBR			1 1188 2 2202 3 1188	848 1572 848	31 38 31	126 161 126	86 109 86	69 87 69	51 65 51
		10090 HBR									
110 x 50 com Caixa Encastrável		10090 RBR			3034 (a)	2167	—	270	183	146	109
		10090 HBR									
110 x 50 com Caixa Semiencastrável		10090 RBR			3611 (a)	2579	—	322	219	175	130
		10090 HBR									

RBR - Kabelkanäle oder Zubehör Weiß; HBR - Komplette Weiß Halogenfrei.

(a) - Sectie beschikbaar met groter apparaat geïnstalleerd.

Anmerkung: Abdeckung breite 75 mm (L75).

Halogenfrei

Fußleiste			Daten der Kabelkanäle				Kapazität bei Isolierten Kabeln				
RoHS  			Innenmaße	Länge	Innenquerschnitt (S)	Nutzquerschnitt (Su)	Max. Nutz-ø	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
H x B (mm)	Profil	Ref.-Nr.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
110 x 20		10100 CBR	104x17	2,00	① 330 ② 420 ③ 436	236 301 312	14 16 17	30 38 40	20 26 27	16 21 21	12 15 16




CBR - Komplette Weiß.

Boden			Daten der Kabelkanäle				Kapazität bei Isolierten Kabeln				
RoHS  			Innenmaße	Länge	Innenquerschnitt (S)	Nutzquerschnitt (Su)	Max. Nutz-ø	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
50 x 12		10110 CCZ	30x9	2,00	① 47 ② 148 ③ 47	34 106 34	6 9 6	4 13 4	3 9 3	2 7 2	1 5 1
75 x 17		10120 CCZ	60x14	2,00	① 198 ② 238 ③ 198	142 170 142	11 14 11	18 21 18	12 14 12	10 11 10	7 8 7

CBR - Komplette Hellgrau.

Schutz von Kabeln und Rohren			Daten der Kabelkanäle				Kapazität von Kabeln, Rahren und Leitern				
RoHS  IP44			Innenmaße	Länge	Innenquerschnitt (S)	Nutzquerschnitt (Su)	Max. Nutz-ø	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
B x H (mm)	Profil	Ref.-Nr.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
10 x 10		13100 CBR 13100 FBR	8x8	2,00	50	36	6	4	3	2	1
15 x 15		13110 CBR 13110 FBR	13x13	2,00	151	108	11	12	8	6	5
20 x 20		13120 CBR 13120 FBR	18x18	2,00	280	200	15	22	15	12	9
25 x 25		13140 CBR 13140 FBR	22x22	2,00	439	314	19	46	28	22	17
25 x 30		13010 CBR	22x27	2,00	530	379	20	48	32	26	19
30 x 30		13150 CBR 13150 FBR	27x27	2,00	670	479	25	52	35	28	21
40 x 40		13020 CBR	37x37	2,00	1281	915	35	116	79	63	47
60 x 40		13030 CBR	56x37	2,00	1974	1410	35	180	122	97	73
		13130 CBR	① 36x37 ② 18x37	2,00	1264 619	903 442	30 10	113 55	77 37	61 30	46 22
80 x 40		13050 CBR	73x36	2,00	2668	1906	35	243	164	132	98
100 x 40		13070 CBR	96x36	2,00	3352	2395	35	305	207	166	123
60 x 60		13040 CBR	56x56	2,00	3102	2216	55	282	191	153	114
80 x 60		13060 CBR	76x56	2,00	4192	2994	55	382	259	207	154
100 x 60		13080 CBR	96x56	2,00	5272	3766	55	480	325	260	194

CBR - Komplette Weiß; FBR - Komplette Selbstklebend Weiß.


Schaltschränke				Daten der Kabelkanäle				Kapazität von Kabeln, Rahren und Leitern				
RoHS 				Innenmaße	Länge	Innenquerschnitt (S)	Nutzquerschnitt (Su)	ø Ütil Mäx.	Max. Anzahl Kabel H07 V-U			
Hoogte (mm)	L x A (mm)	Profil	Ref.-Nr.	(mm)	(m)	(mm²)	(S/1,4) (mm²)	(mm)	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²
30	25 x 30		14010 CCZ	22x27	2,00	535	382	20	43	29	23	17
			14010 HCZ									
40	25 x 40		14100 CCZ	22x37	2,00	753	538	20	66	45	36	27
			14100 HCZ									
	40 x 40		14020 CCZ	37x37	2,00	1282	916	35	105	72	57	43
			14020 HCZ									
	60 x 40		14030 CCZ	57x37	2,00	2014	1439	35	163	110	88	66
			14030 HCZ									
	80 x 40		14050 CCZ	77x37	2,00	2763	1974	35	221	150	120	90
			14050 HCZ									
	100 x 40		14070 CCZ	97x37	2,00	3509	2506	35	279	189	152	113
			14070 HCZ									
60	25 x 60		14090 CCZ	22x57	2,00	1194	853	20	111	76	60	45
			14090 HCZ									
	40 x 60		14110 CCZ	37x57	2,00	2024	1446	35	182	123	99	74
			14110 HCZ									
	60 x 60		14040 CCZ	57x57	2,00	3155	2254	55	283	192	154	115
			14040 HCZ									
	80 x 60		14060 CCZ	77x57	2,00	4309	3078	55	385	261	209	156
			14060 HCZ									
	100 x 60		14080 CCZ	97x57	2,00	5458	3899	55	486	329	264	197
			14080 HCZ									
80	40 x 80		14120 CCZ	37x77	2,00	2763	1974	35	260	176	141	105
			14120 HCZ									
	60 x 80		14130 CCZ	56x77	2,00	4255	3039	55	401	272	218	162
			14130 HCZ									
	80 x 80		14140 CCZ	76x77	2,00	5791	4136	75	545	369	296	221
			14140 HCZ									
	100 x 80		14150 CCZ	96x77	2,00	7344	5246	75	689	467	374	279
			14150 HCZ									
100	60 x 100		14160 CCZ	56x96	2,00	5290	3779	55	512	347	278	207
			14160 HCZ									
	80 x 100		14170 CCZ	76x96	2,00	7218	5156	75	697	473	379	282
			14170 HCZ									
	100 x 100		14180 CCZ	96x96	2,00	9155	6539	95	883	599	480	358
			14180 HCZ									

CCZ - Komplette Hellgrau; HCZ - Komplette Hellgrau Halogenfrei.


Halogenfrei

Bohrschema für Die Grund- und Seitenwände der Verschiedenen Kanalgrößen (mm)

Grundplatten-lochbild (mm)



Seiten-lochbild (mm)



Kabeltabelle

Leistungskabel

Tabelle mit Durchmeßer und Querschnitten einiger häufig verwendeter Kabel.
(Maße können nach Hersteller variieren)

Daten- / Telefonkabel

Tabelle mit Durchmeßer und Querschnitten einiger häufig verwendeter Datenkabel, Typ UTP, STP, FTP, Koaxialkabel.
(Maße können nach Hersteller variieren)

Kabeltyp	Nennquerschnitt (mm)	Durchmesser (mm)	Sektion (mm²)	Kabeltyp	Durchmesser (mm)	Sektion (mm²)
H05 VV-F	2x0,75	7,6	58	Kabel 4P UTP Cat. 5e	6,2	37,5
H05 VV-F	2x1	8,0	64	Kabel 4P FTP Cat. 5e	6,9	47,2
H05 VV-F	2x1,5	9,0	81	Kabel 4P UTP Cat. 6	7,6	57
H05 VV-F	2x2,5	11,0	121	Kabel 4P FTP Cat. 6	8,3	68
H05 VV-F	3 G 0,75	8,0	64	Kabel Coaxial RG 59	6,2	38,4
H05 VV-F	3 G 1	8,4	71	Kabel Coaxial RG 58	5	25
H05 VV-F	3 G 1,5	9,8	96	Kabel Coaxial RG 11	10,5	110,3
H05 VV-F	3 G 2,5	12,0	144	Kabel Coaxial RG 8	10,3	106,1
H07 V-U	1x1,5	2,8	7,84	Kabel Coaxial RG 7	8,1	65,6
H07 V-U	1x2,5	3,4	11,56	Kabel Coaxial RG 6	7	49
H07 V-U	1x4	3,8	14,44	Kabel TVHV 1x2x0,5	4,3	18,5
H07 V-U	1x6	4,4	19,36	Kabel TVHV 2x2x0,5	5,0	25
H07 V-K	1x1,5	3,5	12	Kabel TVHV 3x2x0,5	5,7	32,5
H07 V-K	1x2,5	4,2	18	Kabel TVHV 6x2x0,5	6,5	42,3
H07 V-K	1x4	4,8	23	Kabel TVHV 10x2x0,5	7,8	60,8
H07 V-K	1x6	6,3	40	Kabel TVHV 15x2x0,5	8,7	75,7
H07 V-K	1x10	7,6	58	Kabel TVHV 20x2x0,5	9,7	94,1
VV-0,6/1 KV	3x16+10	20,7	428	Kabel TVHV 30x2x0,5	12,0	144
VV-0,6/1 KV	3x25+16	23,0	529	Kabel TVHV 40x2x0,5	13,5	182,3
VV-0,6/1 KV	3x35+16	25,0	625	Kabel TVHV 50x2x0,5	15,0	225
VV-0,6/1 KV	4 G 1,5	11,4	130	Kabel TVHV 100x2x0,5	20,0	400

Auswahlkriterien für Kabelkanäle

Beispiel einer typischen Installation:

Zu installierende Kabel

Kabeltyp	Menge (Q)	Nennquerschnitt (S)	Außendurchmeßer (D) (mm)	Einheitsquerschnitt (SU) (SU= DxD)	Gesamtquerschnitt (ST) (mm²) (SUxQ)
H07 V-U	20	1x4	3,8	14,44	288,8
H07 V-U	15	1x6	4,4	19,36	290,4
H07 V-U	10	1x2,5	3,4	11,56	115,6
H07 V-U	10	1x4	3,8	14,44	144,4
Gesamtquerschnitt de Kabels (St)					839,2 mm²
Mindestquerschnitt des Kabelkanäle = Gesamtquerschnitt der Kabel (St) x K = 839,2 x 1,4 =					1174,88 mm²

Typische K-Werte um die bestmögliche Belüftung, Kreuzungen und eventuelle Erweiterungen sicherzustellen:

K = Füllungskoeffizient

- K = 1,4 für Niederspannungs-Leistungskabel
- K = 1,3 für Daten- und Telekomkabel
- K = 1,2 für Rohre

Es kann einer der folgenden EFAPEL-Kabelkanäle gewählt werden:

Kabelkanal			
Ref.-Nr.	Bezeichnung	Innenquerschnitt (mm²)	Nutzquerschnitt (mm²)
10080 HBR	Kabelkanal 110x34	3115	2225
14030 CBR	Kabelkanal 60x40	2014	1439

Norm EN 50085-2-1

Sektion 6	Klassifikation	Minikanal Fußleiste		Verteilung	
6.2	Prüfung zur stoßfestigkeit bei einbau und anwendung	12x7	0,5 J	Kabelkanal	Zubehör
		110x20	1 J	5 J	2 J
		16x10 / 20x12,5 / 25x16 / 32x12,5 / 32x16 / 40x12,5 / 40x16 / 40x25 / 50x20 / 60x16 / 75x20	2 J		
		20x12,5 / 32x12,5 / 32x16 / 40x12,5 / 40x16 / 50x20	2 J		
6.3	Mindesttemperatur für lager und transport	-25 °C		-45 °C	
6.3	Mindesttemperatur für installation und nutzung	-5 °C		-25 °C	
6.3	Höchsttemperatur für nutzung	60 °C		60 °C	
6.4	Widerstandsfähigkeit gegen flammenausbreitung	Keine flammenausbreitung			
6.5	Elektrische kontinuierität	Keine elektrische kontinuierität			
6.6	Elektrische isolierung	Mit elektrischer isolierung			
6.7	Durch gehäuse sichergestellte schutzklasse	IP44			
6.8	Schutz gegen korrodierende substanzen oder schadstoffe	Mit mittlerem schutz, innen und außen			
6.9	Zugangsmöglichkeit zur abdeckung	Die abdeckung kann nur mit werkzeug geöffnet werden			
6.10	Separierung elektrischer leiter	Mit und keine separierung elektrischer leiter (unterteilung)			
6.101	Vorgesehene einbaupositionen	Aufputz, fest an wand oder decke			
6.102	Verhinderung des kontakts zwischen flüssigkeiten und isolierten leitern und unter strom stehenden teilen in als bodenleisten montierten kabelkanälen bei nassem boden	Nicht erklärt			
6.103	Typ	3 (instalallation)			
	Glühdrahtprüfung	—		Kabelkanal	Kanal-Zubehör
				(Verteiler, winkel verbindung und kopfteil)	(komponente mit zusatzfunktion, z.B. stockdosen und deren befestigungszubehör)
			1000 °C	1000 °C	650 °C
	Angegebene nennspannung	500 V ~		1000 V ~	
	IEC 60884-1 – NP 1260 Befestigung von niederspannungsgeräten - Auszugsprüfung	—		Angegebene auszugskraft: 90 N 1,5x90 = 135 N	

Halogenfrei

Norm ASTM G-53

UV-Beständig

Schnellbewitterungsprüfungen	Beständigkeit
UV-Test	80 h - unverändert
Kondensationstest	40 h - unverändert



RoHS - Sämtliche von EFAPEL hergestellten Kabelkanäle und das entsprechende Zubehör entsprechen den Spezifikationen der Richtlinie RoHS 2011/65/EU (einschließlich des Zusatzes 2015/863), die die Verwendung von gefährlichen Substanzen oder Zubereitungen einschränkt wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP).

Norm EN 50085-2-2

Sektion 6	Klassifikation	Kabelkanäle Boden
6.2	Prüfung zur stoßfestigkeit bei einbau und anwendung	2 J
6.3	Mindesttemperatur für lager und transport	-25 °C
6.3	Mindesttemperatur für installation und nutzung	-5 °C
6.3	Höchsttemperatur für nutzung	60 °C
6.4	Widerstandsfähigkeit gegen flammenausbreitung	Keine flammenausbreitung
6.5	Elektrische kontinuierä	Keine elektrische kontinuierä
6.6	Elektrische isolierung	Mit elektrischer isolierung
6.7	Durch gehäuse sichergestellte schutzklasse	IP44
6.8	Schutz gegen korrodierende substanzen oder schadstoffe	Mit mittlerem schutz, innen und außen
6.9	Zugangsmöglichkeit zur abdeckung	Die abdeckung kann nur mit werkzeug geöffnet werden
6.10	Separierung elektrischer leiter	Mit separierung elektrischer leiter (unterteilung)
6.101.3	Bodenpflege	CTS/CDS zur behandlung des nassen bodens, wenn der verteilerblock in betrieb ist
6.102	Widerstandsfähigkeit gegen eine vertikal einwirkende last geringer oberfläche	500 N
6.103	Widerstandsfähigkeit gegen eine vertikal einwirkende last großer oberfläche	2000 N
	Angegebene nennspannung	500 V ~

Norm ASTM G-53

UV-beständig

Schnellbewitterungsprüfungen	Beständigkeit
UV-Test	80 h - unverändert
Kondensationstest	40 h - unverändert



RoHS - Sämtliche von EFAPEL hergestellten Kabelkanäle und das entsprechende Zubehör entsprechen den Spezifikationen der Richtlinie RoHS 2011/65/EU (einschließlich des Zusatzes 2015/863), die die Verwendung von gefährlichen Substanzen oder Zubereitungen einschränkt wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP).

Norm EN 50085-2-1

Sektion 6	Klassifikation	Kabelkanäle für Abdeckung L45 - Snap-IN		
6.2	Prüfung zur stoßfestigkeit bei einbau und anwendung	2 J		
6.3	Mindesttemperatur für lager und transport	-45 °C		
6.3	Mindesttemperatur für installation und nutzung	-25 °C		
6.3	Höchsttemperatur für nutzung	60 °C		
6.4	Widerstandsfähigkeit gegen flammenausbreitung	Keine flammenausbreitung		
6.5	Elektrische kontinuierität	Keine elektrische kontinuierität		
6.6	Elektrische isolierung	Mit elektrischer isolierung		
6.7	Durch gehäuse sichergestellte schutzklasse	IP44		
6.8	Schutz gegen korrodierende substanzen oder schadstoffe	Mit mittlerem schutz, innen und außen		
6.9	Zugangsmöglichkeit zur abdeckung	Die abdeckung kann nur mit werkzeug geöffnet werden		
6.10	Separierung elektrischer leiter	Mit separierung elektrischer leiter (unterteilung)		
6.101	Vorgesehene einbaupositionen	Aufputz, fest an wand oder decke		
6.102	Verhinderung des kontakts zwischen flüssigkeiten und isolierten leitern und unter strom stehenden teilen in als bodenleisten montierten kabelkanälen bei nassem boden	Nicht erklärt		
6.103	Typ	3 (installation)		
	Glühdrahtprüfung	Kabelkanal	Kanal-Zubehör (verteiler, winkel verbindung und kopfteil)	Systemzubehör (komponente mit zusatzfunktion, z.B. stockdosen und deren befestigungszubehör)
		1000 °C	1000 °C	650 °C
	Angegebene nennspannung	1000 V ~		
	IEC 60884-1 – NP 1260 Befestigung von niederspannungsgeräten - Auszugsprüfung	Angegebene auszugskraft: 90 N 1,5x90 = 135 N		

Norm ASTM G-53

UV-beständig

Schnellbewitterungsprüfungen	Beständigkeit
UV-Test	80 h - unverändert
Kondensationstest	40 h - unverändert



RoHS - Sämtliche von EFAPEL hergestellten Kabelkanäle und das entsprechende Zubehör entsprechen den Spezifikationen der Richtlinie RoHS 2011/65/EU (einschließlich des Zusatzes 2015/863), die die Verwendung von gefährlichen Substanzen oder Zubereitungen einschränkt wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP).

Norm EN 50085-2-1

Sektion 6	Klassifikation	Kabelkanäle zum Schutz von Kabeln und Rohren			
		Kabelkanal		Zubehör	
6.2	Prüfung zur stoßfestigkeit bei einbau und anwendung	10x10 / 15x15	1 J	10x10 / 15x15	0,5 J
		20x20 / 25x25 / 25x30 / 30x30	2 J	20x20 / 25x25 / 25x30 / 30x30 / 40x40 / 60x40 / 60x60 / 80x40 / 80x60 / 100x40 / 100x60	2 J
		40x40 / 60x40 / 60x60 / 80x40 / 80x60 / 100x40 / 100x60	5 J		
6.3	Mindesttemperatur für lager und transport	-25 °C			
6.3	Mindesttemperatur für installation und nutzung	-5 °C			
6.3	Höchsttemperatur für nutzung	60 °C			
6.4	Widerstandsfähigkeit gegen flammenausbreitung	Keine flammenausbreitung			
6.5	Elektrische kontinuierität	Keine elektrische kontinuierität			
6.6	Elektrische isolierung	Mit elektrischer isolierung			
6.7	Durch gehäuse sichergestellte schutzklasse	IP44			
6.8	Schutz gegen korrodierende substanzen oder schadstoffe	Mit mittlerem schutz, innen und außen			
6.9	Zugangsmöglichkeit zur abdeckung	Die abdeckung kann nur mit werkzeug geöffnet werden			
6.10	Separierung elektrischer leiter	Mit und keine separierung elektrischer leiter (unterteilung)			
6.101	Vorgesehene einbaupositionen	Aufputz, fest an wand oder decke			
6.102	Verhinderung des kontakts zwischen flüssigkeiten und isolierten leitern und unter strom stehenden teilen in als bodenleisten montierten kabelkanälen bei nassem boden	Nicht erklärt			
6.103	Typ	2 (verteilung)			
	Angegebene nennspannung	500 V ~			

Norm ASTM G-53

UV-beständig

Schnellbewitterungsprüfungen	Beständigkeit
UV-Test	80 h - unverändert
Kondensationstest	40 h - unverändert



RoHS - Sämtliche von EFAPEL hergestellten Kabelkanäle und das entsprechende Zubehör entsprechen den Spezifikationen der Richtlinie RoHS 2011/65/EU (einschließlich des Zusatzes 2015/863), die die Verwendung von gefährlichen Substanzen oder Zubereitungen einschränkt wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP).

Norm EN 50085-2-3

Sektion 6	Klassifikation	Kabelkanäle für Schaltschränke
6.3	Mindesttemperatur für lager und transport	-25 °C
6.3	Höchsttemperatur für nutzung	60 °C
6.4	Widerstandsfähigkeit gegen flammenausbreitung	Keine flammenausbreitung
6.101	Vorgesehene einbaupositionen	Montiert auf vertikale oder horizontale fläche, außer in position abdeckung nach unten

Norm ASTM G-53

UV-beständig	
Schnellbewitterungsprüfungen	Beständigkeit
UV-Test	80 h - unverändert
Kondensationstest	40 h - unverändert

Norm EN 50085-2-3

Sektion 6	Klassifikation	Kabelkanäle für Schaltschränke
6.3	Mindesttemperatur für lager und transport	-25 °C
6.3	Höchsttemperatur für nutzung	60 °C
6.4	Widerstandsfähigkeit gegen flammenausbreitung	Keine flammenausbreitung
6.101	Vorgesehene einbaupositionen	Montiert auf vertikale oder horizontale fläche, außer in position abdeckung nach unten

Norm ASTM G-53

UV-beständig	
Schnellbewitterungsprüfungen	Beständigkeit
UV-Test	80 h - unverändert
Kondensationstest	40 h - unverändert

Halogenfrei



RoHS - Sämtliche von EFAPEL hergestellten Kabelkanäle und das entsprechende Zubehör entsprechen den Spezifikationen der Richtlinie RoHS 2011/65/EU (einschließlich des Zusatzes 2015/863), die die Verwendung von gefährlichen Substanzen oder Zubereitungen einschränkt wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP), Diisobutylphthalat (DIBP).

Schutzläßen (IK) - Norm EN 50102

ETS 10 - Kabelkanäle für Telekom- und Elektroinstallationen

Ref.-Nr.	Außenmaße (mm)	Schutz Gegen Mechanische Einwirkung von Aßen - IK	
Minikanal		Kabelkanäle	Zubehör
10010	12x7	05	05
10020	16x10	07	07
10030	20x12,5	07	07
		08	07
10450	25x16	07	07
10400 10410	32x12,5	07	07
		08	07
10040	32x16	07	07
		08	07
10050 10150	40x12,5	07	07
		08	07
10060 10160	40x16	07	07
		08	07
10480	40x25	07	07
10500 10510 10520	50x20	07	07
		08	07
10070 10170	60x16	07	07
10140	75x20	07	07
Snap-IN L45		Kabelkanäle	Zubehör
11020	100x50	08	07
11030	155x50		
11040	190x50		
Universal L75		Kabelkanäle	Zubehör
10080	110x34	09	08
10090	110x50		
10180	90x50		
10290	180x50		
Fußleiste		Kabelkanäle	Zubehör
10100	110x20	05	05
Boden		Kabelkanäle	Zubehör
10110	50x12	07	06
10120	75x17		

Halogenfrei

Schutzläßen (IK) - Norm EN 50102

ETS 13 - Kabelkanäle zum Schutz von Kabeln und Rohren

Ref.-Nr.	Außenmaße (mm)	Schutz Gegen Mechanische Einwirkung von Aßen - IK	
		Kabelkanäle	Zubehör
13100	10x10	06	06
13100	15x15		
13120	20x20	07	07
13140	25x25		
13010	25x30	08	07
13150	30x30		
13020	40x40		
13030	60x40		
13040	60x60		
13050	80x40		
13060	80x60		
13070	100x40		
13080	100x60		



efapel.com



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

Portugal
efapel@efapel.com
+351 239 970 130

Export
deutschland@efapel.com
+351 239 970 135

SAT Technischer Kundendienst
sat@efapel.com
+351 239 970 132

