

RJ45-Stecker Kat 6A | Kat 6 UTP

Beschreibung



RJ45-Stecker Kat. 6A UTP (500 MHz)
Ref.-Nr. 82021 (Blau)



RJ45-Stecker Kat. 6 UTP (250 MHz)
Ref.-Nr. 21978 (Rot)

Universal-Passform Typ KEYSTONE

*PoE - Power Over Ethernet



Eigenschaften

Geringe Größe
Schnelle Montage

Werkzeuglose **Verbindung** (Anschlüsse mit selbstklemmenden**Kontakten**) Robuste und sichere Verbindung durch ein effektives System der Leiterplatzierung
Kabelkompatibilität: **23-26 AWG**
Kompatibel mit RACK hoher Dichte (**Ref. 21978** - RACK Kat. 6 e **Ref. 82021** - RACK Kat. 6A)
Kompatibel mit dem Farbcode EIA/TIA 568A und EIA/TIA 568B
Full PoE compliance - gemäß IEC 60512-99-002: Typ 4 / Leistungsklasse 8
Gemäß den Normen TIA 568.2-D, ISO 11801, EN 50173-1 und IEC 60603-7-4; werkzeuglose Verbindung (Anschlüsse mit selbstklemmenden Kontakten)

Anschlüsse

Klemmen	EIA / TIA 568A		EIA / TIA 568B	
	PAAR	LEITERFARBE	PAAR	LEITERFARBE
PIN 5	1	Weiß / Blau	1	Weiß / Blau
PIN 4		Blau		Blau
PIN 1	3	Weiß / Grün	2	Weiß / Orangefarben
PIN 2		Grün		Orange
PIN 3	2	Weiß / Orangefarben	3	Weiß / Grün
PIN 6		Orange		Grün
PIN 7	4	Weiß / Braun	4	Weiß / Braun
PIN 8		Braun		Braun

Installation



Maße (mm)

