

Wasserdichte Geräte

Beschreibung



Die Modellreihe WASSERDICHT 48 garantiert die **Schutzart IP65** für Elektroinstallationen in feuchten Räumen mit hoher Staubbelastung.

Aus hochwertigen Thermoplasten hergestellt (**schlag- und stoßfest**), ist die Modellreihe WASSERDICHT 48 die passende Lösung für Elektroinstallationen in Garagen, Gärten, Pools, Industrieräumen usw.

BR - Signalweiß (RAL 9003) und **CZ** - Lichtgrau (RAL 7035)

Eigenschaften

Schaltgeräte aus widerstandsfähigen, nicht leitenden Thermoplasten.

Steuergeräte
10 A - 250 V~
Anschluss durch Schrauben. Für starre und flexible Kabel geeignet.
Schaltgeräte Beleuchtung.
Gemäß IEC/EN 60669-1, geprüft gemäß 19.3:


Verhältnis des Nennstroms des Schalters zur Nennleistung des SBL-Stromkreises	
Schalternennstrom, In [A]	Nennleistung der SBL-Schaltung [W]
In ≤ 10	100
10 < In ≤ 13	150
13 < In ≤ 16	200
16 < In ≤ 20	250

SBL (Englisch) - Lampen mit eingebautem Vorschaltgerät

Steckdosen
Französische und Schuko-Steckdosen
16 A - 250 V ~
Anschluss durch Schrauben.
Gemäß Normen IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) und NF C 61-314 (Frankreich)
Steckdosen: Einfach, Doppel, Vertikal und Horizontal

Vielseitige Funktionen: Einsätze, Steuerung für Jalousien, Steckdosen usw.

Ablaufbohrungen: Die Schaltgeräte der Modellreihe WASSERDICHT 48 sind mit zwei vorgefertigten Ablaufbohrungen ausgestattet. Je nach Einbauposition des Teils, sollte die Ablaufbohrung des unteren Teils geöffnet werden.



Maße (mm)

