

Schütze

Beschreibung



Ref.-Nr. 55020 2NA | 55020 2NF | 55020 2AF | 55020 2MA | 55020 2MF | 55025 4NA | 55025 4NF | 55063 4NF | 55063 4NF

Gemäß der anwendbaren europäischen und internationalen Normen: IEC/EN 61095 | IEC/EN 60947-4-1

Erlaubt die Kontrolle einer bestimmten Last, die eine hohe Abschaltleistung benötigt, über ein Steuergerät mit niedriger Abschaltleistung, sowie die Separierung zwischen Leistungs- und Steuerkreis.

Einbau in DIN-Kabelkanal, im Schaltschrank.

Eigenschaften

Referenz	55020 2NA 55020 2NF 55020 2AF 55020 2MA 55050 2MF	55025 4NF 55025 4NF	55063 4NF 55063 4NF
Allgemeine merkmale			
Anzahl der Module	1 Modul	2 Module	3 Module
Schutzkategorie	IP20		
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +40 °C		
Schützeigenschaften			
Polzahl	2P	4P	4P
Kontaktarten	NA - Normal open / NF - normal geschlossen AF - Normal open + normal geschlossen / MA - Manuell normal offen MF - Manuell normal geschlossen		
Nennspannung	230 V ~	230/400 V ~	
Frequenz	50/60 Hz		
Isolationsspannung	400 V ~		
Abschaltleistung	20 A	25 A	63 A
Mechanische/Elektrische Lebensdauer	150.000		
Kategorie	AC-1 / AC7a - 4 kW	AC-1 / AC-7a - 16 kW AC-3 / AC-7b - 4 kW	AC-1 / AC-7a - 40 kW AC-3 / AC-7b - 15 kW
Anschlussdurchmesser	10mm²	25 mm²	

Eigenschaften der Spule

Nennspannung	230 V ~
Frequenz	50/60 Hz
Anschlussdurchmesser	2.5 mm²

Maße (mm)

