

Radio-, TV- und Satellitendosen

R-TV-SAT-Steckdosen LINEAR (Impedanz von 75 Ohm)

Ref.-Nr.	Typ	Stecker	Verwendung	ABLEITUNGSVERLUSTE					Anschlussdämpfung dB	Isolierung zwischen Ausgängen	Rückflussdämpfung dB	Durchgangsstrom
				Rückfluss	RADIO	TV	SAT					
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
37550 47550	Sternschaltung	IEC Stecker	R - TV	1 ^{±1}	1 ^{±1}	3 ^{±1}	–	–	–	–	–	–
		F Buchse	SAT	–	–	–	6 ^{±1}	6 ^{±1}	–	–	–	500 mA

R-TV-Steckdosen ENTZERRT (Impedanz von 75 Ohm)

Ref.-Nr.	Typ	Stecker	Verwendung	ABLEITUNGSVERLUSTE			Anschlussdämpfung dB	Isolierung zwischen Ausgängen	Rückflussdämpfung dB
				Rückfluss	RADIO	TV			
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-1000 MHz			
37531 47531	Sternschaltung / Enddose	IEC Buchse	R	–	1 ^{±1}	–	–	–	–
		IEC Stecker	TV	0,52 ^{±1}	–	0,52 ^{±1}			
37532 47532	Durchgangs-	IEC Buchse	R	–	6 ^{±1}	–	< 2	–	–
		IEC Stecker	TV	6 ^{±1}	–	6 ^{±1}			