

EFAPEL®



MODUS 55


Ergänzung zur modularen Ausrüstungsserie
für Schalttafeln

neu

MODUS 55


Der Differenzschutz der Klasse B ist für Installationen, die fortschrittliche elektronische Geräte umfassen, unerlässlich. Er erkennt Wechselströme, pulsierende und Gleichstromlecks und garantiert so die vollständige Sicherheit sowohl für Personen als auch für Geräte

Fehlerstromschutzschalter - Klasse B - DIF - EN / IEC 61008-1

Symbol	Bezeichnung	Bemessung IN (A)	Mod. DIN	Ref.-Nr. / Klasse: B
	Differenzstrom-Schutzschalter 2P - 30 mA	25		55625 2BB
		40	3	55640 2BB
		63		55663 2BB
		25		55625 2DB
		40	3	55640 2DB
		63		55663 2DB
	Differenzstrom-Schutzschalter 4P - 30 mA	25		55625 4BB
		40	4	55640 4BB
		63		55663 4BB
		25		55625 4DB
		40	4	55640 4DB
		63		55663 4DB

 **Klasse B** - Ergänzt den Schutz der Klasse A, mit Erkennung von DC- und AC-Fehlerströmen bis zu einer Frequenz von 1 kHz

Klasse B



Empfohlen für Frequenzumrichter (Elektromotoren, Klimaanlage, Aufzüge und Rolltreppen usw.), Photovoltaikanlagen mit Wechselrichtern, USV-Anlagen und Elektrofahrzeug-Ladegeräte

Schalter, Signalgeräte und Energiemanagement

SHUNT-AUSLÖSEVORRICHTUNG

	Bezeichnung	typ	Mod. DIN	Ref.-Nr.
	Strom-Fernsteuergerät 240 V ~ 50/60 Hz Rechtsseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA)	-	1	55005
	Unterspannungs- und Überspannungs-Auslöser 240 V ~ 50/60 Hz Rechtsseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA)	-	1	55006
	Unterspannungs-Auslöser 240 V ~ 50/60 Hz Linksseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA), Fehlerstrom- schutzschalter DIF und Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz COMBI	-	1	55007
	Strom-Fernsteuergerät + Hilfskontakt 240 V ~ 50/60 Hz Linksseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA), Fehlerstrom- schutzschalter DIF und Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz COMBI	1 NO + 1 NC	1	55008

NO - Normal Open; NC - Normal Geschlossen.

Schalter, Signalgeräte und Energiemanagement

HILFSKONTAKTE

	Bezeichnung	typ	Mod. DIN	Ref.-Nr.
	Hilfskontakt 240 V ~ 50/60 Hz 6 A Linksseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA), Fehlerstrom- schutzschalter DIF und Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz COMBI	1 NO + 1 NC	1/2	55001
	Alarm-Hilfskontakt 240 V ~ 50/60 Hz 6 A Linksseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA), Fehlerstrom- schutzschalter DIF und Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz COMBI	1 NO + 1 NC	1/2	55002

NO - Normal Open; NC - Normal Geschlossen.

RECLOSERS

	Bezeichnung	Mod. DIN	Ref.-Nr.
	Automatische Wiedereinschaltbare konfigurierbare Einheit 230 V ~ 50/60 Hz Linksseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern PLUS (4,5 kA), SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA), bis 2P, Fehlerstrom- schutzschalter DIF und Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz COMBI	2	55014
	Automatische Wiedereinschaltvorrichtung 230 V ~ 50/60 Hz Linksseitige Montage Kompatibel mit Miniatur-Leistungsschaltern PLUS (4,5 kA), SUPER (6 kA) und ULTRA (10 kA), bis 2P, Fehlerstrom- schutzschalter DIF und Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz COMBI	1	55015

SCHÜTZ

	Bezeichnung	typ	Bemessungs- strom (A)	Mod. DIN	Ref.-Nr.
	Schütz, zweipolig 240 V ~ 50/60 Hz	2 NO	40	2	55040 2NA
	Schütz, vierpolig 240 V ~ 50/60 Hz	4 NO	40	3	55040 4NA

NO - Normal Open; NC - Normal Geschlossen.

Klemmenleisten

"U" TYP GABELSAMMELSCHIENE / FLACH

	Bezeichnung	Imax (A)	Ref.-Nr.
	"U" Typ Gabelsammelschiene / Flach 19 Module 1P + N Unterer Anschluss: (MCB)	63	55563 5PS
	"U" Typ Gabelsammelschiene / Flach 19 Module 3P + N Unterer Anschluss: (MCB)		55563 6PS



Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

Deutschland
+351 239 970 135
deutschland@efapel.com

Export
+351 239 970 135
export@efapel.com

SAT Technischer Kundendienst
+351 239 970 132
sat@efapel.com

efapel.com

