

Conector Hembra RJ45 Cat 6A | Cat 6 UTP

Descripción



Conector Hembra RJ45 Cat. 6A UTP (500 MHz)
Ref. 82021 (Azul)



Conector Hembra RJ45 Cat. 6 UTP (250 MHz)
Ref. 21978 (Rojo)

Encaje Universal tipo KEYSTONE

*PoE - Power Over Ethernet



Características

Tamaño reducido

Montaje rápido

Conexión robusta y segura, a través de un eficaz sistema de enclavado de los conductores

Compatibilidad de cables: **23-26 AWG**

Compatible con RACK de alta densidad (**Ref. 21978** - RACK Cat. 6 y **Ref. 82021** - RACK Cat. 6A)

Compatible con el código de colores EIA/TIA 568A y EIA/TIA 568B

Full PoE compliance - en conformidad con la Norma IEC 60512-99-002: Tipo 4 / Clase Potencia 8

En conformidad con las normas TIA 568.2-D, ISO 11801, EN 50173-1 y IEC 60603-7-4; Conexión sin herramientas (conectores con contactos que pelan los cables automáticamente)

Conexiones

TERMINALES



TERMINALES	EIA / TIA 568A		EIA / TIA 568B	
	PAR	COLOR CABLE	PAR	COLOR CABLE
PIN 5	1	Blanco / Azul	1	Blanco / Azul
PIN 4		Azul		Azul
PIN 1	3	Blanco / Verde	2	Blanco / Naranja
PIN 2		Verde		Naranja
PIN 3	2	Blanco / Naranja	3	Blanco / Verde
PIN 6		Naranja		Verde
PIN 7	4	Blanco / Castaño	4	Blanco / Castaño
PIN 8		Castaño		Castaño

Instalación



Dimensiones (mm)

