

Tomas de Radio, Televisión y Satélite

Tomas R-TV-SAT LINEALES (Impedancia de 75 Ohm)

Ref.	Tipo	Conector	Bandas	ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN					Pérdidas de Inserción dB	Aislamiento entre Salidas	Pérdidas de Retorno dB	Paso de Corriente
				Retorno	RADIO	TV	SAT					
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
37550 47550	Estrella	IEC Macho	R - TV	1 st	1 st	3 st	-	-	-	-	-	
		F Hembra	SAT	-	-	-	6 st	6 st	-	-	500 mA	

Tomas R-TV ECUALIZADAS (Impedancia de 75 Ohm)

Ref.	Tipo	Conector	Bandas	ATENUACIÓN DE DERIVACIÓN			Pérdidas de inserción dB	Aislamiento entre Salidas	Pérdidas de Retorno dB
				Retorno	RADIO	TV			
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-1000 MHz			
37531 47531	Estrella / Terminal	IEC Hembra	R	-	1 st	-	-	-	-
		IEC Macho	TV	0,52 st	-	0,52 st			
37532 47532	Pasaje	IEC Hembra	R	-	6 st	-	< 2	-	-
		IEC Macho	TV	6 st	-	6 st			