

Appareillage Étanche

Description



La série ÉTANCHE 48 garantit un **Indice de Protection IP65** dans les installations électriques en espaces humides et poussiéreux.

Produite en thermoplastique technique (**résistant aux chocs**), la série ÉTANCHE 48 est la solution appropriée aux installations électriques dans les garages, jardins, piscines, espaces industriels, etc.

BR - Blanc (RAL 9003) et **CZ** - Gris (RAL 7035)

Caractéristiques

Mécanismes en Thermoplastique Technique - matériau résistant, non-conducteur.

Appareils de Commande

10 A - 250 V~
Connexion par Vis. Permet du câble rigide et flexible.
Mécanismes Lumineux.
En conformité avec la norme EN 60669-1, testé selon 19.3:

Relation entre le courant nominal de l'interrupteur et la puissance nominale du circuit SBL	
Courant nominal de l'interrupteur, In [A]	Puissance nominale du circuit SBL [W]
$I_n \leq 10$	100
$10 < I_n \leq 13$	150
$13 < I_n \leq 16$	200
$16 < I_n \leq 20$	250


SBL (anglais) - Lampes à ballast intégré

Prises de Courant

Prises Schuko et Française
16 A - 250 V ~
Connexion par Vis.
En conformité avec les normes IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 (Schuko) et NF C 61-314 (Française)
Prises de Courant: Simple, Doubles Verticale et Horizontale

Versatilité de fonctions: Appareils de Commande, Commandes pour Persiennes, Prises de Courant, etc.

Trous de drainage: Les mécanismes de la série ÉTANCHE 48 sont équipés avec deux pré-trous de drainage. En fonction de la position de montage du produit, il faut ouvrir le pré-trou dans la partie inférieure de la boîte.



Dimensions (mm)

