

Contacteur

Description



Réf. 55020 2NA | 55020 2NF | 22020 2AF | 55020 2MA | 55020 2MF | 55025 4NA | 55025 4NF | 55063 4NA | 55063 4NF

En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
IEC/EN 61095 | IEC/EN 60947-4-1: "Contacteurs Électromécaniques pour usages Domestiques et Analogues"

Permet de contrôler une charge particulière qui a besoin d'un haut pouvoir de coupure, à travers d'un appareil de commande avec un bas pouvoir de coupure, et de contrôler aussi la séparation du circuit de puissance du circuit de commande.

Installation en rail DIN, dans le tableau électriques.

Caractéristiques

Référence	55020 2NA 55020 2NF 55020 2AF 55020 2MA 55050 2MF	55025 4NA 55025 4NF	55063 4NA 55063 4NF
Caractéristiques Générales			
Nombre de Modules	1 Module	2 Modules	3 Modules
Indice de Protection	IP20		
Température Ambiante	-5 °C à +40 °C		
Caractéristiques du Contact			
Nombre de pôles	2P	4P	4P
Type de contacts	NA - Normalement Ouvert / NF - Normalement Fermé AF - Normalement Ouvert + Normalement Fermé / MA - Manuel Normalement Ouvert MF - Manuel Normalement Fermé		
Tension nominale	230 V ~	230/400 V ~	
Fréquence	50/60 Hz		
Tension d'isolation	400 V ~		
Pouvoir de coupure	20 A	25 A	63 A
Vie utile mécanique/électrique	150.000		
Catégorie	AC-1 / AC7a - 4 kW	AC-1 / AC-7a - 16 kW AC-3 / AC-7b - 4 kW	AC-1 / AC-7a - 40 kW AC-3 / AC-7b - 15 kW
Capacité du Connecteur	10 mm²	25 mm²	
Caractéristiques de la Bobine			
Tension nominale	230 V ~		
Fréquence	50/60 Hz		
Capacité du Connecteur	2.5 mm²		

Dimensions (mm)

