

Interrupteurs

Description



En conformité avec les normes européennes et internationales applicables:
EN 60947-3 | IEC 60947-3: "Interrupteurs Sectionneurs".

Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

Caractéristiques

Nombre de pôles: **1, 2, 3, 4**

Tension nominale (V): **230/400 V ~**

Calibre (A): **25; 32; 40; 63; 80; 100**

Fréquence: **50/60 Hz**

Pouvoir de coupure: **10 kA**

Vie utile mécanique/électrique: **10000 cycles**

Capacité du connecteur:

25 mm², para calibre de 25 A, 32 A, 40 A, y 63 A

50 mm², para calibre de 80 A y 100 A

Température ambiante d'installation: **-5 °C à +40 °C** (la température moyenne ne devrait pas dépasser 35 °C)

L'humidité ne doit pas dépasser **50 % a 40 °C** ou **90 % a 25 °C**.

L'équipement doit être installé verticalement dans un endroit exempt d'impacts et de vibrations graves.

L'équipement est allumé lorsque le levier est en position haute (indicateur rouge).

Fonctionnement

Fonctionne comme un Interrupteur Sectionneur.

Indication de la position de contact.

Capacité à dissiper rapidement l'énergie stockée lors de la coupe.

Haute résistance au courant de court-circuit.

Dimensions (mm)

