

Prises de radio, télévision et satellite

Prises R-TV-SAT LINÉAIRES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION					Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB	Passage de courant
				Retour	RADIO	TV	SAT					
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-862 MHz	950-2150 MHz	2150-2400 MHz				
37550 47550	Étoile	IEC Mâle	R - TV	1 ^{±1}	1 ^{±1}	3 ^{±1}	-	-	-	-	-	-
		F Femelle	SAT	-	-	-	6 ^{±1}	6 ^{±1}	-	-	-	500 mA

Prises R-TV ÉGALISÉES (Impédance de 75 Ohm)

Réf.	Type	Connecteur	Bandes	ATTÉNUATION DE LA DÉRIVATION			Pertes d'insertion dB	Isolement entre Sorties	Pertes de Retour dB
				Retour	RADIO	TV			
				4-47 MHz	47-108 MHz	108-1000 MHz			
37531 47531	Étoile / Finale	IEC Femelle	R	-	1 ^{±1}	-	-	-	-
		IEC Mâle	TV	0,52 ^{±1}	-	0,52 ^{±1}			
37532 47532	Passage	IEC Femelle	R	-	6 ^{±1}	-	< 2	-	-
		IEC Mâle	TV	6 ^{±1}	-	6 ^{±1}			