

**RELÉ DE CONTROLO DE CORRENTE MONOFÁSICO DE 16 A**

RELÉ DE CONTROL DE INTENSIDAD MONOFÁSICO - 16 A

CURRENT CONTROL RELAY SINGLE PHASE 16 A

RELAIS DE CONTRÔLE DE COURANT MONOPHASÉE DE 16 A

STROM-KONTROLLRELAIS, EINPHASIG, 16 A



**Legenda • Leyenda • Legend • Légende • Legende**

**Terminais de Alimentação (L I N)**

Terminales de Alimentación (L I N)  
Input (Supply) Terminals (L I N)  
Bornes d'Alimentation (L I N)  
Einspeisung Klemmen (L I N)

**Indicação da Alimentação**

Indicación de Alimentación  
Supply Indication  
Indication de l'Alimentation  
Einspeisung Anzeige

**Atraso ao Desligar (OFF)**

OFF Retardo  
OFF Delay  
OFF Retard  
Verzögerung Ausschalten (OFF)

**Terminais de Saída (11, 12, 14)**

Terminales de Salida (11, 12, 14)  
Output Terminals (11, 12, 14)  
Bornes de Sortie (11, 12, 14)  
Ausgangsklemmen (11, 12, 14)

**Terminais de Medida (1, 2)**


Terminales de Medida (1, 2)  
Measure Terminals (1, 2)  
Bornes de Mesure (1, 2)  
Klemmen Maßnahme (1, 2)

**Indicação de Corrente Excedida**

Indicación de Corriente Superado  
Indication Current Exceeded  
Indication de Courant Dépassée  
Stromanzeige Überschritten

**Ajuste do Valor de Corrente (0-16 A)**

Ajustar al Valor de la Corriente (0-16 A)  
Adjusting Current Value (0-16 A)  
Ajuster la Valeur de Courant (0-16 A)  
Einstellbare Stromstärke (0-16 A)



**Características • Características • Characteristics • Caractéristiques • Eigenschaften**

Tensão de Alimentação: **240 V -**

Consumo: **34 mA**

Frequência: **50/60 Hz**

Saída: **1 NA/NF - 10 A/250 V ~ 4000 VA**

Secção de Cabos: **0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>**

Grau de Protecção: **IP20**

Classe de Protecção: **II**

Tensión de Alimentación: **240 V -**

Consumo: **34 mA**

Frecuencia: **50/60 Hz**

Saída: **1 NA/NC - 10 A/250 V ~ 4000 VA**

Sección de Cables: **0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>**

Grado de Protección: **IP20**

Clase de Protección: **II**

Voltage: **240 V -**

Power Consumption: **34 mA**

Frequency: **50/60 Hz**

Output: **1 NO/NC - 10 A/250 V ~ 4000 VA**

Section of Connecting Cables: **0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>**

Protection Index: **IP20**

Protection Class: **II**

Tension d'Alimentation: **240 V -**

Consommation: **34 mA**

Fréquence: **50/60 Hz**

Sortie: **1 NO/NF - 10 A/250 V ~ 4000 VA**

Section des Câbles: **0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>**

Indice de Protection: **IP20**

Classe de Protection: **II**

Versorgungsspannung: **240 V -**

Verbrauch: **34 mA**

Frequenz: **50/60 Hz**




Ausgang: **1 Schließer/Öffner - 10 A/250 V ~ 4000 VA**

Kabelquerschnitt: **0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>**


Schutzklasse: **IP20**

Schutzkategorie: **II**







Dimensões • Dimensiones • Dimensions • Dimensions • Maße



Esquema Eléctrico • Esquema Eléctrico • Circuit Diagram • Schéma Électrique • Schaltplan



Modo de Funcionamento • Modo de Funcionamiento • Operating Mode • Mode de Fonctionnement • Funktion



A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behält sich das Recht vor, das vorliegende Dokument oder die in ihm enthaltenen Produkte ohne Vorwarnung zu ändern. Bei Fragen, kontaktieren Sie bitte EFAPEL.