

EFAPEL®

Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

MODUS 55 - AUTOMÁTICO DE ESCADA ELETRÓNICO 16A

AUTOMÁTICO DE ESCALERA ELECTRÓNICO DE 16A

ELECTRONIC STAIRCASE TIME-DELAY SWITCH 16A

MINUTERIE ÉLECTRONIQUE DE 16A

ELEKTRONISCHER TREPPENAUTOMAT 16A

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de Alimentação: 230V~.
- Consumo: 48mA.
- Frequência: 50/60Hz.
- Regulação da temporização: 10 segundos - 10 minutos.
- Saída: 1NA - 16A/250V~ 4000VA.
- Secção de Cabos: 0,2 - 2,5mm².
- Grau de Protecção: IP20.
- Classe de Protecção: II.

CARACTERÍSTICAS

- Tensión de Alimentación: 230V~.
- Consumo: 48mA.
- Frecuencia: 50/60Hz.
- Temporización: 10 segundos - 10 minutos.
- Salida: 1NA - 16A/250V~ 4000VA.
- Sección de Cables: 0,2 - 2,5mm².
- Grado de Protección: IP20.
- Clase de Protección: II.

CHARACTERISTICS

- Voltage: 230V~.
- Power Consumption: 48mA.
- Frequency: 50/60Hz.
- Operation Time Regulation: 10 seconds - 30 minutes.
- Output: 1NO - 16A/250V~ 4000VA.
- Section of Connecting Cables: 0,2 - 2,5mm².
- Protection Index: IP20.
- Protection Class: II.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'Alimentation: 230V~.
- Consommation: 48mA.
- Fréquence: 50/60Hz.
- Réglage de temporisation: 10 sec - 10 min.
- Sortie: 1NO - 16A/250V~ 4000VA.
- Section des Câbles: 0,2 - 2,5mm².
- Indice de Protection: IP20.
- Classe de Protection: II.


EIGENSCHAFTEN

- Versorgungsspannung: 230V~.
- Verbrauch: 48mA.
- Frequenz: 50/60Hz.
- Regelung der Zeitschaltuhr: 10 sek - 10 min.
- Ausgang: 1 Schließer - 16A/250V~ 4000VA.
- Kabelquerschnitt: 0,2 - 2,5mm².
- Schutzklasse: IP20.
- Schutzkategorie: II.

LEGENDA | LEYENDA | LEGEND | LÉGENDE | LEGENDE

Terminais de Alimentação (L | N)
Terminales de Alimentación (L | N)
Input (Supply) Terminals (L | N)
Bornes d'Alimentation (L | N)
Einspeisung Klemmen (L | N)

Regulação da Temporização
Regulación Temporización
Operating Time Regulation
Réglage de Temporisation
Regelung der Zeitschaltuhr



Indicador do Estado da Saída
Indicador de Estado de la Salida
Output State Indicator
Indicateur de l'État de la Sortie
Statusanzeige des Ausgang


Terminais de Saída/Controlo (IN, IN)
Terminales de Salida/Controlo (IN, IN)
Output/Control Terminals (IN, IN)
Bornes de Sortie/Contrôle (IN, IN)
Ausgangsklemmen/ Steuerklemmen (IN, IN)



ESQUEMAS DE LIGAÇÃO | ESQUEMAS DE CONEXIÓN | WIRING DIAGRAMS | SCHEMAS ELÉCTRIQUE | SCHALTPLÄNE


3 Fios

con 3 Conductores | 3 Wire System | à 3 Fils | mit 3 Leiter




4 Fios


con 4 Conductores | 4 Wire System | à 4 Fils | mit 4 Leiter



DIMENSÕES | DIMENCIONES | DIMENSIONS | DIMENSIONS | МАБЕ



ESQUEMA ELÉTRICO | ESQUEMA ELÉCTRICO | CIRCUIT DIAGRAM | SCHEMA ÉLECTRIQUE | SCHALTPLAN



MODO DE FUNCIONAMENTO | MODO DE FUNCIONAMIENTO | OPERATING MODE | MODE DE FONCTIONNEMENT | FUNKTION



CARGA MÁXIMA RECOMENDADA | CARGA MÁXIMA RECOMENDADA | MAXIMUM RECOMMENDED LOAD | CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉE | EMPFOHLENE HÖCHSTLAST



A EFAPEL reserva o dereito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúbida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to amend this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behält sich das Recht vor, dieses Dokument oder die darin enthaltenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte EFAPEL.

EFAPEL®